

SafetyFirst Keybox KB1 sleutelkluisje

Gebruikershandleiding

Openen

- Schuif het zwarte klepje naar beneden zodat de cijferwielletjes zichtbaar worden
- Voer uw code in (fabriekscode staat ingesteld op 0-0-0-0), draai hiervoor aan de cijferwielletjes
- Schuif het zwarte palletje knop naar beneden en laat deze los, het deurtje opent

Code instellen en wijzigen

- Open het deurtje van de sleutelkluis met uw persoonlijke code (of fabriekscode 0-0-0-0)
- Zet de reset-schakelaar om van A naar B
- Draai de cijferwielletjes naar uw nieuwe code
- Zet de reset-schakelaar terug van B naar A. De nieuwe code is nu ingesteld



Sleutelkluisje afsluiten

- Duw het deurtje dicht
- Verdraai de cijferwielletjes zodat uw persoonlijke code niet meer zichtbaar is
- Schuif het zwarte klepje omhoog zodat de codetoetsen niet meer zichtbaar zijn

Montage

- Open het sleutelkluisjes en gebruik de achterwand ervan als sjabloon om de positie van de vier gaten af te tekenen op de muur.
- Zorg ervoor dat u een plek kiest waar u zo goed mogelijk kunt boren, bijvoorbeeld in het midden van een baksteen. Boor nooit in de voeg of in de rand van de baksteen.
- Gebruik een steenboor en boor een gat op de afgetekende posities op de wand.
- Plaats de in de gaten.
- Plaats de sleutelkluis zo dat de bevestigingsgaten overeenkomen met de boorgaten in de muur en schroef de sleutelkluis vast